



КОМПОЗИЦИЯ (РАЗБАВИТЕЛЬ) CL-78M

ПРИМЕНЕНИЕ	Состав предназначен для разбавления (снижения вязкости) водно-дисперсионных лакокрасочных материалов. Помимо снижения вязкости увеличивает время сушки и улучшает растекаемость лакокрасочного материала.
СВОЙСТВА	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вязкость при поставке	11 с (по вискозиметру ВЗ4)
Удельный вес	1,01 г/мл

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Добавлять в водно-дисперсионный материал при перемешивании до необходимой вязкости.

Хранение	В плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.
-----------------	---

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожаровзрывобезопасно. При наружном контакте с кожей, глазами или слизистой оболочкой может вызвать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.